



Краска для дисков Wheel Paint

Однокомпонентная краска для колесных дисков. Специально разработана для окраски стальных колесных дисков и декоративных колесных колпаков, также может быть использована для окраски различных деталей автомобиля. Высокая укрывающая способность и быстрое время сушки. Превосходная адгезия к грунтам наполнителям, одно-компонентным грунтам и предварительно очищенной и зашлифованной старой краске.

Подготовка поверхности:

Тщательно обезжирить очистителем силикона Mixon Cleaner 770. Отшлифовать абразивом P500-P600. Непосредственно перед нанесением ещё раз обезжирить.

Разбавитель:

Разбавляется до 10-20 % разбавителем Mixon Акрил или Mixon Thinner 780.

Нанесение:

Краску необходимо тщательно перемешать. Наносить в 1-2 слоя пистолетом диаметром сопла 1,3 мм под давлением 2-3 бар с интервалом между слоями 10-15 минут. Вязкость для распыления 20-22 сек. по DIN 4 при 20°C. Не наносить при температуре ниже +15°C и влажности воздуха выше 70 %. Расход: 10-15 м²/л (в один слой).

Время сушки:

14 часов при 20°C. 1 час при 60°C.

Условия и время хранения:

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 36 месяца при температуре 20°C.

Рабочий код	Наименование	Цвет	Упаковка
310-01-08	Краска для дисков Wheel paint 0,8 л	серебрянный	6 x 0,8 л



Mixon Wheel Paint



Разбавитель Mixon Акрил 10-20%



Din4/20°C 20-22 сек.



1-2 coats 1,3 - 2-3 bar



10-15 мин. при 20°C



14 ч./20°C 60 мин./60°C



Больше информации в тех. карте